



MISCELATRICE
DI LETTIERE

MÉLANGEUR
DE LITIÈRES



SG mix 20/60 CV (15/44 KW)
SL mix 40/120 CV (40/120 KW)



SG mix 103>180 cm
SL mix 118>252 cm

SGmix SLmix



MISCELATRICE DI LETTIERE PER ALLEVAMENTI
Ideale per rimescolare le lettiera negli allevamenti

MÉLANGEUR DE LITIÈRES POUR LES FERMES
Idéale pour mélanger les litières dans les fermes



SGmix



PER TRATTORI DA 20 a 60 CV (15/44 KW)

• Attacco universale a 3 punti di I° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/min • Spostamento laterale meccanico • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali per flangia • Slitte di livellazione o rullo a rete • Griglia di affinamento • Cofano posteriore regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza

OPTIONAL: • Kit spostamento laterale vite o idraulico • Kit spostamento rullo manuale o idraulico • Barra livellatrice anteriore o posteriore



POUR TRACTEURS DE 20 À 60 CV (15/44 KW)

• Attelage universel 3 points de I catégorie • Groupe de transmission (540 tr/min) • Déplacement latéral mécanique • Transmission latérale par chaîne avec tendeur automatique • Rotor à 4 houes hélicoïdales par flasque • Patins de nivellement ou rouleau à grille • Grille de raffinement • Capot arrière réglable • Support pour cardan • Cardan avec embrayage de sécurité

OPTIONS: • Kit déplacement latéral à vis ou hydraulique • Kit déplacement du rouleau manuel ou hydraulique • Lame niveleuse avant ou arrière

CE

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Encombrement	Slitte Patins	Rete* Grille*	CV (KW)	Zappe Houes
SG mix 105	103 cm	118 cm	315 kg	385 kg	20/60 (15/44)	20
SG mix 125	123 cm	138 cm	335 kg	405 kg	30/60 (22/44)	24
SG mix 145	140 cm	155 cm	355 kg	425 kg	30/60 (22/44)	28
SG mix 160	160 cm	175 cm	375 kg	445 kg	40/60 (29/44)	32
SG mix 180	180 cm	195 cm	395 kg	465 kg	50/60 (37/44)	36

SLmix



PER TRATTORI DA 40 a 120 CV (29/88 KW)

• Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/min • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte di livellazione o rullo a rete • Cofano posteriore regolabile • Griglia di affinamento • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza

OPTIONAL: • Kit spostamento rullo manuale o idraulico • Barra livellatrice anteriore o posteriore



POUR TRACTEURS DE 40 À 120 CV (29/88 KW)

• Attelage universel 3 points de I et II catégorie • Groupe de transmission (540 tr/min) • Transmission latérale par chaîne avec tendeur automatique • Rotor à 6 houes hélicoïdales par flasque • Patins de nivellement ou rouleau à grille • Grille de raffinement • Capot arrière réglable • Support pour cardan • Cardan avec embrayage de sécurité

OPTIONS: • Kit déplacement du rouleau manuel ou hydraulique • Lame niveleuse avant ou arrière

CE

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Encombrement	Slitte Patins	Rete* Grille*	CV (KW)	Zappe Houes
SL mix 120	118 cm	133 cm	528 kg	581 kg	40/80 (29/59)	30
SL mix 140	140 cm	155 cm	580 kg	642 kg	45/80 (33/59)	36
SL mix 165	163 cm	178 cm	634 kg	703 kg	50/80 (37/59)	42
SL mix 185	185 cm	200 cm	680 kg	764 kg	55/80 (40/59)	48
SL mix 205	207 cm	222 cm	725 kg	825 kg	60/90 (44/66)	54
SL mix 230	230 cm	245 cm	768 kg	886 kg	70/100 (51/73)	60
SL mix 250	252 cm	267 cm	806 kg	947 kg	80/120 (59/88)	66

*Il rullo a rete standard è 20 cm più largo della macchina *Le rouleau grille standard est 20 cm plus large que la machine

SGmixSLmix - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.

Les données et illustrations sont indicatifs. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY

Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it