



INTERRASASSI ENFOUISSEUR DE PIERRE



SG 20/60 CV (15/44 KW)
SL 40/120 CV (29/88 KW)



SG 103 > 160 cm
SL 118 > 252 cm



18 cm
20 cm

SG SL



Ideale per interrare sassi, zolle di terra e vegetazione superficiale prima della semina

Idéal pour enterrer les pierres, les mottes et la végétation de surface avant le semis



SG



PER TRATTORI DA 20 a 60 CV (15/44 KW)

Ideale per interrare sassi, zolle di terra e vegetazione superficiale prima della semina in serre e giardini.

• Attacco universale 3 punti di categoria 1 • Gruppo trasmissione 540 g/min • Spostamento laterale meccanico • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali per flangia • Slitte o rullo regolabile • Griglia di affinamento • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: • Barra livellatrice anteriore • Barra livellatrice posteriore (solo con rullo) • Spostamento laterale manuale o idraulico • Kit spostamento rullo manuale o idraulico • Controflange antisassi • Kit seminatrice per erba KSM1 (solo con rullo) • Kit seminatrice KSM3



POUR TRACTEURS DE 20 À 60 CV (15/44 KW)

Idéal pour enterrer les pierres, les mottes et la végétation de surface avant le semis dans les serres et les jardins.

• Attelage 3 points universel, catégorie 1 • Transmission 540 tr/min • Déplacement latéral mécanique • Transmission latérale par chaîne avec tendeur automatique • Rotor à 4 houes hélicoïdales par bride • Patins ou rouleau réglables en profondeur • Grille de affinage • Support pour cardan • Cardan avec embrayage

OPTIONS: • Lame niveleuse avant • Lame niveleuse arrière (uniquement avec rouleau) • Kit déplacement manuel ou hydraulique • Kit déplacement du rouleau manuel ou hydraulique • Contre-bridges anti-pierre • Kit semoir pour gazon KSM1 (uniquement avec rouleau) • Kit semoir KSM3

CE

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Encombrement	Slitte Patins	Rullo rete o dentato * Rouleau grille ou denté *	CV (KW)	Zappe Houes
SG 105	103 cm	118 cm	313 kg	383 kg	20/60 (15/44)	20
SG 125	123 cm	138 cm	333 kg	403 kg	30/60 (22/44)	24
SG 145	140 cm	155 cm	353 kg	423 kg	30/60 (22/44)	28
SG 160	160 cm	175 cm	373 kg	443 kg	40/60 (29/44)	32

*Il rullo a RETE o DENTATO standard è 20 cm più largo del lavoro dell'erpice *Le rouleau GRILLE ou DENTE standard est 20 cm plus large que le travail de la herse

SL



CE



PER TRATTORI DA 40 a 120 CV (29/88 KW)

Ideale per interrare sassi, zolle di terra e vegetazione superficiale prima della semina in serre, giardini e aziende di medie e grandi dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/mn. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte o rullo regolabili • Griglia di affinamento • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza

OPTIONAL: • Barra livellatrice anteriore • Barra livellatrice posteriore (solo con rullo) • Kit spostamento rullo manuale o idraulico • Regolazione idraulica del rullo • Controflange antisassi • Kit seminatrice per erba (solo con rullo) • Kit seminatrice KSM3



POUR TRACTEURS DE 40 À 120 CV (29/88 KW)

Idéal pour enterrer les pierres, les mottes et la végétation de surface avant le semis dans les serres, les jardins et les entreprises de taille moyenne et grande.

• Attelage 3 points universel, catégorie 1 et 2 • Transmission 540 tr/min • Transmission latérale par chaîne avec tendeur automatique • Rotor à 6 houes hélicoïdales par bride • Patins ou rouleau réglables en profondeur • Grille de affinage • Support pour cardan • Cardan avec embrayage

OPTIONS: • Lame niveleuse avant • Lame niveleuse arrière (uniquement avec rouleau) • Kit déplacement latéral du rouleau manuel ou hydraulique • Réglage hydraulique du rouleau • Contre-bridges anti-pierre • Kit semoir pour gazon KSM1 (uniquement avec rouleau) • Kit semoir KSM3

Modello Modèle	Largh. lavoro Larg. Travail	Ingombro Encombrement	Slitte Patins	Rullo rete o dentato * Rouleau grille ou denté *	Packer	CV (KW)	Zappe Houes
SL 120	118 cm	138 cm	508 kg	576 kg	611 kg	40/80 (29/59)	30
SL 140	140 cm	155 cm	560 kg	637 kg	672 kg	45/80 (33/59)	36
SL 165	163 cm	178 cm	614 kg	698 kg	733 kg	50/80 (37/59)	42
SL 185	185 cm	200 cm	660 kg	759 kg	794 kg	55/80 (40/59)	48
SL 205	207 cm	222 cm	705 kg	820 kg	855 kg	60/90 (44/66)	54
SL 230	230 cm	245 cm	748 kg	881 kg	916 kg	70/100 (51/73)	60
SL 250	252 cm	267 cm	786 kg	942 kg	977 kg	80/120 (59/88)	66

DSGSL1601 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.

Les données et illustrations sont indicatifs. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY

Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it