

MACCHINE AGRICOLE

**ORTOLAN**  
ANDREA

MISCELATRICE LETTIERE  
LITTER MIXER

**SGmix**  
**SLmix**



CE

**MISCELATRICE PER LETTIERE DI ALLEVAMENTI**  
Ideale per rimescolare le lettiere in allevamenti

**LITTER MIXER FOR STOCK FARMING**  
Ideal for mixing litters in stock farming



# MISCELATRICE LETTIERE | LITTER MIXER

## SG mix



CE

### PER TRATTORI DA 20 A 60 HP (15/44 KW)

Ideale per rimescolare le lettiere in allevamenti di piccole e medie dimensioni

- Attacco universale a 3 punti di 1° cat.
- Gruppo trasmissione 540 gr/mn
- Spostamento laterale meccanico
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 4 zappe elicoidali per flangia
- Slitte di livellazione o rullo a rete
- Griglia di affinamento
- Cofano posteriore regolabile
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico con frizione di sicurezza

#### OPTIONAL:

- Kit spostamento laterale a vite o idraulico
- Kit spostamento rullo manuale o idraulico
- Barra livellatrice anteriore
- Barra livellatrice posteriore

### FOR TRACTORS FROM 20 TO 60 HP (15/44 KW)

Ideal for mixing litters in small and medium-sized stock farming

- Universal three-point hitch cat. I
- Unit of transmission 540 rpm
- Lateral mechanical shift
- Side chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 4 helical hoes per flange
- Levelling skids or grid roller
- Refining grid
- Adjustable rear bonnet
- Cardan shaft support
- Cardan shaft with safety clutch

#### OPTIONAL:

- Hydraulic or screw manual side shift kit
- Hydraulic or screw shift roller kit
- Front refining bar
- Rear refining bar

Modello Model	Largh. lavoro Working width (cm)	Ingombro Total width (cm)	Peso   Weight (KG)		HP (KW)	Zappe Hoes
			Slitte Skids	Rete* Grid*		
SG mix 105	103	118	315	385	20/60 (15/44)	20
SG mix 125	123	138	335	405	30/60 (22/44)	24
SG mix 145	140	155	355	425	30/60 (22/44)	28
SG mix 160	160	175	375	445	40/60 (29/44)	32
SG mix 180	180	195	395	465	50/60 (37/44)	36

(\*) Il rullo a rete è 20 cm più largo del lavoro della macchina  
The Grid Roller is 20 cm larger than machine's working width.

## SL mix



CE

### PER TRATTORI DA 40 A 120 HP (29/88 KW)

Ideale per rimescolare le lettiere in allevamenti di grandi dimensioni

- Attacco universale a 3 punti di 1° e 2° cat.
- Gruppo trasmissione 540 gr/mn
- Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico
- Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia
- Slitte di livellazione o rullo a rete
- Cofano posteriore regolabile
- Griglia di affinamento
- Sostegno per albero cardanico
- Albero cardanico con frizione di sicurezza

#### OPTIONAL:

- Kit spostamento rullo manuale o idraulico
- Barra livellatrice anteriore
- Barra livellatrice posteriore

### FOR TRACTORS FROM 25 TO 120 HP (18/88 KW)

Ideal for mixing litters in large stock farming

- Universal 3-point hitch, cat. I and II
- Unit of transmission 540 rpm
- Side chain transmission with automatic tensioner
- Rotor with 6 helical hoes per flange
- Levelling skids or grid roller
- Adjustable rear bonnet
- Refining grid
- Cardan shaft support
- Cardan shaft with safety clutch

#### OPTIONAL:

- Hydraulic or screw manual shift roller kit
- Front refining bar
- Rear refining bar

Modello Model	Largh. lavoro Working width (cm)	Ingombro Total width (cm)	Peso   Weight (KG)		HP (KW)	Zappe Hoes
			Slitte Skids	Rete* Grid*		
SL mix 120	118	133	513	581	40/80 (29/59)	30
SL mix 140	140	155	574	642	45/80 (33/59)	36
SL mix 165	163	178	635	703	50/80 (37/59)	42
SL mix 185	185	200	695	764	55/80 (40/59)	48
SL mix 205	207	222	757	825	60/90 (44/66)	54
SL mix 230	230	245	818	886	70/100 (51/73)	60
SL mix 250	252	267	879	947	80/120 (59/88)	66

(\*) Il rullo a rete è 20 cm più largo del lavoro della macchina  
The Grid Roller is 20 cm larger than machine's working width.

FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY  
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it

