



TRINCIASARMENTI PER
ESCAVATORE

MULCHER FOR
EXCAVATOR



15/35 Q.LI



95 > 145 cm

THE



CE

Ideale per la trinciatura su aree incolte, ripe,
bordi stradali e fossati

*Ideal for shredding on uncultivated areas,
steep banks, street sides and dykes.*





15/35 Q.LI



95 > 145 cm

THE



TRINCIASARMENTI PER ESCAVATORE ideale per la trinciatura su aree incolte, ripe, bordi stradali e fossati.

Motore idraulico ad ingranaggi senza necessità di drenaggio • trasmissione a cinghie trapezoidali • rullo posteriore regolabile • slitte regolabili • rotore bilanciato elettronicamente • elevata velocità periferica delle mazze

OPTIONAL: kit attacco standard • kit attacco autolivellante • kit tubi idraulici e raccordi




MULCHER FOR EXCAVATOR Ideal for shredding on uncultivated areas, steep banks, street sides and dykes.

Hydraulic motor with no need for drainage • transmission with trapezoidal belts • adjustable rear roller • adjustable skids • electronically balanced rotor • high peripheral speed of the hammers

OPTIONAL: standard attack kit • self-leveling attack kit • hydraulic hose kit and fittings



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	Portata olio Oil flow	Pressione max. di lavoro Max. working pressure	Mazze Hammers	Coltelli Blades
THE 60	65	87	125	30	180	18	36
THE 80	85	97	132	30	180	20	40
THE 90	95	107	139	30	180	22	44
THE 100	105	117	146	30	180	24	48
THE 120	125	137	161	30	180	28	56
THE 140	145	157	176	30	180	34	68

DTHE1801 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.
Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.

FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | www.ortolanandrea.it

