



**TRINCIASARMENTI PER  
ESCAVATORE**

**BROYEUR POUR  
EXCAVATRICE**



40/80 q.



100>160 cm

# TNE



CE

Ideale per la trinciatura su aree incolte, ripe, bordi stradali e fossati

*Idéal pour le broyage sur les terrains non cultivés, les talus, les bords de route et les fossés*





40/80 q.



100&gt;160 cm

# TNE



**TRINCIASARMENTI PER ESCAVATORE** Ideale per la trinciatura su aree incolte, ripe, bordi stradali e fossati.

- Motore idraulico ad ingranaggi senza drenaggio
- Trasmissione a cinghie trapezoidali
- Rullo posteriore regolabile
- Slitte regolabili
- Rotore bilanciato elettronicamente
- Elevata velocità periferica delle mazze

**OPTIONAL:** • Protezione frontale a catena • Kit attacco con perni standard • Kit attacco con perni autolivellante • Kit tubi idraulici e raccordi.



**BROYEUR POUR EXCAVATRICE** Idéal pour le broyage sur les terrains non cultivés, les talus, les bords de route et les fossés.

- Moteur hydraulique sans drainage
- Transmission par courroie trapézoïdale
- Rouleau arrière réglable
- Patins réglables
- Rotor équilibré électroniquement
- Vitesse périphérique élevée des marteaux.

**OPTIONS:** Protection avant avec chaîne • Kit de fixation avec goupilles standard • Kit de fixation avec goupilles auto-nivelant • Kit tubes hydrauliques et raccords.

**CE**

| Modello<br>Modèle | Largh. lavoro<br>Larg. Travail | Ingombro Total<br>Encombr. | Standard | Portata olio<br>Débit d'huile | Pressione max. di lavoro<br>Pression max | Mazze<br>Marteaux | Coltelli<br>Couteaux |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| TNE 100           | 100 cm                         | 115 cm                     | 233 kg   | 50/70 lt/min                  | 180 bar                                  | 12                | 24                   |
| TNE 120           | 120 cm                         | 135 cm                     | 255 kg   | 50/70 lt/min                  | 180 bar                                  | 16                | 32                   |
| TNE 140           | 140 cm                         | 155 cm                     | 278 kg   | 50/70 lt/min                  | 180 bar                                  | 20                | 40                   |
| TNE 160           | 160 cm                         | 175 cm                     | 302 kg   | 70 lt/min                     | 180 bar                                  | 24                | 48                   |

Al momento dell'ordine specificare la portata di olio della macchina utilizzatore. Disponibili le seguenti portate: 50/60/70 lt/min  
Lors de la commande, préciser le débit d'huile de la machine utilisateur. Les débits suivants sont disponibles : 50/60/70 lt/min

TNE - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso.  
Les données et illustrations sont indicatifs. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.



FOLLOW US



ORTOLAN ANDREA macchine agricole | Via Lungochiampo, 90 | MONTEBELLO (VI) | ITALY  
Tel. e Fax +39 0444 440960 | info@ortolanandrea.it | [www.ortolanandrea.it](http://www.ortolanandrea.it)