



ITA • ENG

2024 CATALOG

www.ortolanandrea.it



Il valore di un'antica tradizione

La Ortolan Andrea è una giovane azienda che si è saputa affermare nel mercato nazionale delle **macchine agricole**.

La ricca gamma di prodotti si presta a lavorazioni sia su coltivazioni e terreni, come vigneti, frutteti, zone forestali, fossati, bordi stradali e spazi verdi, sia su colture in serra, giardini e parchi.

Grazie alla forte **vocazione all'innovazione** e ad una qualificata rete di rivenditori autorizzati distribuiti in tutto il mondo, i prodotti della Ortolan Andrea sono oggi disponibili nei principali mercati internazionali.

La Storia

La Ortolan Andrea nasce nel crocevia tra Vicenza e Verona che ha dato vita a numerose piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura dell'economia del nordest italiano.

È in questo contesto imprenditoriale che nel **1972** Augusto Ortolan fonda la sua prima impresa, la **“Ortolan Augusto”** specializzata nelle zappatrici.

Nel corso degli anni l'impresa cresce e diviene un'**importante realtà del settore**.

L'ingresso in azienda del figlio **Andrea** segna un decisivo progresso tecnologico e, poco tempo dopo, egli stesso fonda la **Ortolan Andrea Macchine Agricole**.

La **produzione si amplia** estendendosi, oltre alle zappatrici, ad erpici rotanti, trinciasarmenti, interrasassi.

Punti di forza

Il successo dei nostri prodotti lo dobbiamo ad un **team di collaboratori** che riesce a cogliere le novità del mercato per essere competitivi e innovativi.

Affidabilità

L'azienda si distingue per l'abilità di **soddisfare le esigenze di tutti i clienti**, grazie ad un'**ampia gamma** di prodotti e alla creazione di **soluzioni ad hoc**.

Qualità Made in Italy

Ogni parte delle nostre macchine è fornita da **produttori rigorosamente italiani**, permettendoci da una parte di sostenere l'economia locale, e dall'altra di **garantire la qualità** e la **robustezza** delle nostre macchine.

The value of a long-established tradition

*The ORTOLAN ANDREA is a young company that has established itself in the national **agricultural machinery** market.*

The wide range of products lends itself to working on both crops and terrain, such as vineyards, orchards, forest areas, ditches, roadside edge and green spaces, as well as on greenhouse crops, gardens and parks.

*Thanks to the strong **vocation to innovation** and to a qualified network of authorized dealers distributed all over the world, the products of Ortolan Andrea are now available in major international markets.*

History

The Ortolan Andrea is born in the crossroads between Vicenza and Verona, which has given birth to numerous small and medium-sized businesses, that are the backbone of the northeast Italian economy.

*In this entrepreneurial context in **1972**, Augusto Ortolan founded his first company, the **“Ortolan Augusto”** specialized in tillers. Over the years the company grows and becomes an **important reality in the sector**.*

*The entry into the company of his son **Andrea** marks a decisive technological advance and, shortly after, he himself founded the **Ortolan Andrea Macchine Agricole**. The production expands, extending, in addition to tillers, to rotary harrows, mowers, stone buriers.*

Strengths

*The success of our products is a **team of collaborators** who are able to seize the market's novelty in order to be competitive and innovative.*

Reliability

*The company stands out for its ability to meet the **needs of all customers**, thanks to a **wide range** of products and the **creation ad Hoc solutions**.*

Quality “Made in Italy”

*Every part of our machines is supplied by strictly **Italian manufacturers**, allowing us, on the one hand, to support the local economy, and on the other to **guarantee the quality** and **robustness** of our machines.*

INDICE / INDEX

ZAPPATRICI / TILLERS

ZC	6
ZE	7
ZG	8
ZL	9
ZLS	10
ZLS/A	11
ZN	12
ZNP	13

DISSODATORI / SUBSOILER

DG	16
DH	17

ERPICI ROTANTI / ROTARY HARROWS

RF	20
RH	21
RM	22
RP	23
RMP	24
RQP	25

TRINCIASARMENTI / MOWERS

TH	28
TN	29
TP	30

TS	31
----	----

TU	32
----	----

TNF	33
-----	----

TPF	34
-----	----

TSF	35
-----	----

TRN	36
-----	----

THE	37
-----	----

TNE	38
-----	----

TFU	39
-----	----

PM	40
----	----

INTERRASASSI / STONE BURIERS

SE	44
----	----

SG	45
----	----

SL	46
----	----

ALTRI MODELLI / OTHER MODELS

SGmix	48
-------	----

SLmix	49
-------	----

AR10	50
------	----

AR30	51
------	----

KSM1	52
------	----

KSM2	54
------	----

KSM3	56
------	----

TIPI DI RULLI / KIND OF ROLLERS	57
---------------------------------	----



LOLAN
ANDREA

O



ZAPPATRICI
TILLERS

ZC

ZAPPATRICE SPOSTABILE MOVABLE TILLER



10/22 HP (7/16 KW)



84 > 123 cm



Ideale per lavorazioni di terreni in serra, culture ortofrutticole e giardinaggio

Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali • Slitte regolabili in profondità • Attacco universale a 3 punti di I categoria • Spostamento laterale meccanico • Cofano posteriore regolabile • Albero cardanico con bullone di sicurezza.

Ideal for tillage in greenhouse crops, orchards and gardening

Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 4 helical hoes • Depth adjustable skids • Universal three-point hitch cat. I • Mechanical lateral shift • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft with safety bolt.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	HP (KW)	Zappe Hoes
ZC 90	84 cm	95 cm	116	10/22 (7/16)	16
ZC 105	103 cm	114 cm	126	15/22 (11/16)	20
ZC 125	123 cm	134 cm	136	18/22 (13/16)	24



15/40 HP (11/29 KW)



84 > 160 cm



Ideale per la lavorazione di terreni in colture: ortofrutticole, viticole e giardinaggio.

Gruppo trasmissione 540 gr/mn. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali • Slitte regolabili in profondità • Attacco universale a 3 punti di I cat. • Spostamento laterale meccanico • Sostegno per albero cardanico • Cofano posteriore regolabile • Albero cardanico con bullone di sicurezza.

Ideal for tillage in orchards, vineyards and gardening

Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 4 helical hoes • Depth adjustable skids • Universal three-point hitch cat. I • Mechanical lateral shift • Cardan shaft support • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft with safety bolt.

ZAPPATRICE SPOSTABILE

MOVABLE TILLER

ZE



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	HP (KW)	Zappe Hoes
ZE 90	84 cm	97 cm	158	15/40 (11/29)	16
ZE 105	103 cm	116 cm	168	15/40 (11/29)	20
ZE 125	123 cm	136 cm	178	20/40 (15/29)	24
ZE 145	140 cm	153 cm	188	25/40 (18/29)	28
ZE 160	160 cm	173 cm	198	30/40 (22/29)	32

ZG

ZAPPATRICE SPOSTABILE MOVABLE TILLER



20/60 HP (15/44 KW)



103 > 180 cm



Ideale per lavorazioni di terreni in culture: ortofrutticole, viticole e giardinaggio.

Gruppo trasmissione 540 gr/mn. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali • Slitte regolabili in profondità o rullo posteriore • Attacco universale a 3 punti di I cat. • Spostamento laterale meccanico • Sostegno per albero cardanico • Cofano posteriore regolabile • Albero cardanico con bullone di sicurezza. • Regolazione rullo con perni laterali.

OPTIONAL: Rotore a 6 zappe • Spostamento manuale a vite • Spostamento idraulico • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Kit seminatrice • Coppia ruote anteriori.

Ideal for tillage in orchards, vineyards and gardening

Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 4 helical hoes • Depth-adjustable skids or rear roller • Universal three-point hitch cat. I • Mechanical lateral shift • Cardan shaft support • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft with safety bolt • Roller adjustment through side pins.

OPTIONAL: Rotor with 6 hoes • Screw manual shift • Hydraulic shift • Cardan shaft with safety clutch • Seeder Kit • Pair of front wheels.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	KG Rete o dentato Grid or toothed	HP (KW)	Zappe Hoes
ZG 105	103 cm	118 cm	245	319	321	361	20/60 (15/44)	20/30
ZG 125	123 cm	138 cm	265	341	344	383	30/60 (22/44)	24/36
ZG 145	140 cm	155 cm	285	363	366	405	30/60 (22/44)	28/42
ZG 160	160 cm	175 cm	310	388	392	430	40/60 (29/44)	32/48
ZG 180	180 cm	195 cm	330	410	414	452	50/60 (37/44)	36/54



25/80 HP (18/58 KW)



118 > 230 cm



ZAPPATRICE

TILLER

ZL

Ideale per la lavorazione in aziende di piccole e medie dimensioni.

Gruppo trasmissione 540 gr/mn. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte regolabili in profondità o rullo posteriore • Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Sostegno per albero cardanico • Cofano posteriore regolabile con catena • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Regolazione rullo con perni laterali.

OPTIONAL: Cambio a 4 velocità 540 giri/minuto (manuale) • Kit rotore a lame • Kit rompitraccia • Contro flange antisassi • Cofano posteriore di affinamento a molle • Coppia ruote anteriori • Attacco 2° punto rapido • Kit seminatrice.

Ideal for working in small and medium-sized farms.

Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 6 helical hoes • Depth-adjustable skids or rear roller • Universal three-point hitch cat. I and II • Cardan shaft support • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft with safety clutch • Roller adjustment through side pins.

OPTIONAL: 4 speed gearbox for 540 rpm (manual) • Blade rotor kit • Track eraser kit • Stone-resistant counter flanges • Kit refining bonnet with springs • Pair of front wheels • Quick 2 point hitch • Seeder kit.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 Slitte Skids	 Gabbia Cage	 Spuntoni Spikes	HP (KW)	Zappe Hoes
ZL 120	118 cm	133 cm	395	448	453	25/50 (18/36)	30
ZL 140	140 cm	155 cm	421	480	485	30/60 (22/44)	36
ZL 165	163 cm	178 cm	447	511	516	40/70 (29/51)	42
ZL 185	185 cm	200 cm	473	541	546	50/80 (36/58)	48
ZL 205	207 cm	222 cm	499	572	577	60/80 (44/58)	54
ZL 230	230 cm	245 cm	525	602	607	70/80 (51/58)	60



25/80 HP (18/58 KW)



118 > 230 cm



Ideale per la lavorazione in vigneti e frutteti

Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Spostamento laterale manuale a vite con manovella • Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte laterali regolabili in profondità o rullo posteriore • Cofano posteriore regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza. • Regolazione rullo con perni laterali.

OPTIONAL: Spostamento idraulico • Coppia slitte anteriori • Coppia ruote anteriori • Controflange anti-sassi • Trasmissione ad ingranaggi. A richiesta attacco a 3 punti laterale.

Ideal for working on vineyards and orchards.

Universal three-point hitch cat. I and II • Screw lateral and manual shift • Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 6 helical hoes per flange • Depth adjustable side skids or rear roller • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch • Roller adjustment through side pins.

OPTIONAL: Hydraulic shift • Set of 2 front skids • Set of 2 front wheels • Stone resistant counter-flanges • Gear transmission. On request, lateral three-point hitch.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	HP (KW)	Zappe Hoes	Spostamento laterale Lateral shift
ZLS 120	118 cm	133 cm	415	488	493	25/50 (18/36)	30	30 cm
ZLS 140	140 cm	155 cm	441	520	525	30/60 (22/44)	36	40 cm
ZLS 165	163 cm	178 cm	467	551	556	40/70 (29/51)	42	40 cm
ZLS 185	185 cm	200 cm	493	581	586	50/80 (36/58)	48	40 cm
ZLS 205	207 cm	222 cm	519	612	617	60/80 (44/58)	54	40 cm
ZLS 230	230 cm	245 cm	545	642	647	70/80 (51/58)	60	40 cm



25/80 HP (18/58 KW)



118 > 230 cm



Ideale per la lavorazione in vigneti e frutteti

Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Spostamento laterale idraulico con sensore meccanico • Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte anteriori regolabili in profondità • Cofano posteriore regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: Coppia ruote anteriori • Controflange anti-sasso.

A richiesta attacco a 3 punti laterale.

Ideal for working on vineyards and orchards.

Universal three-point hitch cat. I and II • Hydraulic lateral shift with mechanical sensor • Unit of transmission for 540 rpm • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 6 helical hoes per flange • Depth adjustable side skids or rear roller • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Set of 2 front wheels • Stone resistant counter-flanges.

On request, lateral three-point hitch.

ZAPPATRICE CON SPOSTAMENTO LATERALE AUTOMATICO

TILLER WITH AUTOMATIC LATERAL SHIFT

ZLS /A



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 Slitte Skids	HP (KW)	Zappe Hoes	Spostamento laterale Lateral shift
ZLS/A 120	118 cm	133 cm	465	25/50 (18/36)	30	30 cm
ZLS/A 140	140 cm	155 cm	491	30/60 (22/44)	36	40 cm
ZLS/A 165	163 cm	178 cm	517	40/70 (29/51)	42	40 cm
ZLS/A 185	185 cm	200 cm	543	50/80 (36/58)	48	40 cm
ZLS/A 205	207 cm	222 cm	569	60/80 (44/58)	54	40 cm
ZLS/A 230	230 cm	245 cm	595	70/80 (51/58)	60	40 cm

ZN

ZAPPATRICE TILLER



45/120 HP (33/88 KW)



163 > 298 cm



Ideale per la lavorazione in aziende di medie e grandi dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Trasmissione laterale ad ingranaggi per ZN 280/300 • Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte regolabili in profondità o rullo posteriore • Cofano posteriore regolabile con catena • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza • regolazione rullo con perni laterali.

OPTIONAL: Kit rotore a lame • Cambio a 4 velocità 1000 giri/min (MANUALE) • Kit rompi traccia • Contro flange antisassi • Cofano posteriore di affinamento a molle (versione a slitte o con rullo) • Coppia ruote anteriori • Attacco 2° punto rapido • Kit seminatrice.

Ideal for working in medium and large-sized farms

Universal three-point hitch cat. II • Lateral chain transmission with automatic tensioner • Side transmission by gears for ZN 280/300 • Unit of transmission for 540 rpm • Rotor with 6 helical hoes per flange • Depth-adjustable skids or rear roller • Adjustable rear bonnet with chain • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Blade rotor kit • 4 speed gearbox 1000 rpm (manual) • Track eraser kit • Stone-resistant counter flanges • Roller adjustment Kit with lateral pins • pair of front wheels • Refining rear bonnet with springs (skids or roller version) • Quick 2 point hitch • Seeder kit.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	KG Spirale Spiral	KG Packer	HP (KW)	Zappe Hoes
ZN 165	163 cm	178 cm	509 kg	645	666	708	714	45/80 (33/59)	42
ZN 185	185 cm	200 cm	551 kg	689	710	752	757	50/90 (37/66)	48
ZN 205	207 cm	222 cm	599 kg	739	761	804	810	50/90 (37/66)	54
ZN 230	230 cm	245 cm	649 kg	792	814	858	863	60/100 (44/73)	60
ZN 250	252 cm	267 cm	700 kg	845	868	913	920	70/100 (51/73)	66
ZN 280	275 cm	290 cm	875 kg	1015	1045	1070	1085	80/110 (59/80)	72
ZN 300	298 cm	313 cm	920 kg	1060	1080	1120	1130	90/120 (59/88)	78



100/260 HP (74/192 KW)



340 > 600 cm



ZAPPATRICE PIEGHEVOLE

FOLDING TILLER

ZNP

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Gruppo trasmissione centrale 1000 gr/min. • Trasmissioni ad ingranaggi • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Cofani di affinamento regolabili • Rullo posteriore regolabile in altezza • Dispositivo per selezione modalità di lavoro fissa od oscillante • Impianto fanaleria posteriore per trasporto richiudibile • Agganci di sicurezza automatici per trasporto • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico centrale con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: Kit rotore a lame • Kit rompitraccia • Kit regolazione rullo idraulico • Contro flange antisassi • Albero cardanico centrale con limitatore automatico.

Ideal for soil preparation in medium and large- sized farms

Universal three-point hitch cat. II • Central unit of transmission for 1000 rpm • Side gear drive • Rotor with 6 helical hoes per flange • Adjustable refining bonnets • Height-adjustable rear roller • Manual selection device for fixed or floating mode • Rear lights system for transport • Automatic safety locks for transport • Cardan shaft support • Central cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Blade rotor kit • Track eraser kit • Hydraulic roller adjustment kit • Stone-resistant counter flanges • Central cardan shaft with cam clutch.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Largh. trasporto Working width	 KG Gabbia Cage	 KG Spuntoni Spikes	 KG Spirale Spiral	 KG Packer	HP (KW)	Zappe Hoes
ZNP 340	340 cm	360 cm	210 cm	1590	1670	1700	1810	100/140 (74/103)	84
ZNP 380	380 cm	400 cm	210 cm	1690	1770	1810	1910	110/160 (80/118)	96
ZNP 420	420 cm	440 cm	210 cm	1770	1860	1900	2010	120/180 (88/132)	108
ZNP 460	460 cm	480 cm	210 cm	1860	1950	1990	2130	140/200 (130/147)	120
ZNP 500	500 cm	520 cm	210 cm	2160	2270	2310	2460	160/240 (118/176)	132
ZNP 600	600 cm	620 cm	210 cm	2550	2680	2720	2910	160/260 (118/192)	156





DISSODATORI *SUBSOILERS*

DG

DISSODATORE SUBSOILER



50/160 HP (36/118 KW)



125 > 300 cm



Ideale in aziende medio piccole, in vigneti ed in frutteti per lavorare il terreno in profondità, favorendone il drenaggio e l'aerazione.

Attacco 3 punti di 2° cat • Ancore in acciaio con bullone di sicurezza • Puntali antiusura con montaggio rapido • Ancore modulari spostabili.

OPTIONAL: Kit protezione anti-usura ancore • Kit esplosore • Bandinelle contenimento zolle • Regolazione rullo idraulica • Kit impianto luci con segnaletica posteriore.

Ideal in small and medium farms, in vineyards and orchards, to process the soil deeply, thus supporting drainage and aeration

2nd cat. 3-point attachment • Steel shanks with safety bolt • Anti-wear tips with quick mounting • Movable modular shanks.

OPTIONAL: Clod-shattering fins kit • Clod containment sides • Hydraulic adjustment of roller • Light system kit with rear signs.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Profondità di lavoro Working depth	Nr. Ancore Nr. Tines	HP (KW)	 Peso Weight	 Peso con rulli Weight with rollers
DG 125	125 cm	55 cm	3	50/110 (36/81)	440	800
DG 150	150 cm	55 cm	3	60/100 (44/73)	480	850
DG 175	175 cm	55 cm	5	70/130 (51/96)	630	950
DG 200	200 cm	55 cm	5	70/130 (51/96)	670	1100
DG 225	225 cm	55 cm	5	70/100 (51/73)	710	1150
DG 250	225 cm	55 cm	5	70/130 (51/96)	750	1200
DG 275	275 cm	55 cm	7	100/160 (74/118)	900	1400
DG 300	300 cm	55 cm	7	100/160 (74/118)	950	1450



80/320 HP (59/235 KW)



150 > 400 cm



DISSODATORE SUBSOILER

DH

Ideale in aziende medio grandi per lavorare il terreno in profondità, favorendone il drenaggio e l'aerazione.

Attacco 3 punti di 2° e 3° cat • Ancore in acciaio con bullone di sicurezza • Puntali antiusura con montaggio rapido • Telaio con tubi strutturali rinforzati • Ancore modulari spostabili.

OPTIONAL: Kit protezione antiusura ancore • Kit esplosore • Bandinelle contenimento zolle ripiegabili per trasporto • Regolazione rullo idraulica • Kit impianto luci con segnaletica posteriore.

Ideal in medium- large farms, to process the soil deeply, thus supporting drainage and aeration

2nd and 3rd cat. 3-point attachment • Steel shanks with safety bolt • Anti-wear tips with quick mounting • Frame with strengthened structural tubes • Movable modular shanks.

OPTIONAL: Shanks wear protection kit • Clod containment sides that can be folded for transport • Clod-shattering fins kit • Hydraulic adjustment of roller • Light system kit with rear signs.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Profondità di lavoro Working depth	Nr. Ancore Nr. Tines	HP (KW)	 Peso Weight	 Peso con rulli Weight with rollers
DH 150	150 cm	60 cm	3	80/180 (59/132)	750	1100
DH 200	200 cm	60 cm	5	90/220 (66/162)	1000	1400
DH 250	250 cm	60 cm	5	110/250 (81/184)	1150	1600
DH 300	300 cm	60 cm	7	130/280 (96/206)	1400	1900
DH 350	350 cm	60 cm	9	170/300 (125/221)	1600	2200
DH 400	400 cm	60 cm	9	190/320 (140/235)	1750	2400



ERPICI ROTANTI *ROTARY HARROWS*

RF

ERPICE ROTANTE ROTARY HARROW



20/50 HP (19/37 KW)



90 > 170 cm



Ideale per la preparazione di terreni in colture ortofrutticole, viticole e giardinaggio.

Riduttore ad una velocità (540 g/min) • Rotore portadenti circolare • Denti a coltello • Slitte o rullo regolabili in altezza • Barra di affinamento regolabile (solo con rullo) • Attacco universale a 3 punti di I cat. • Parasassi tra i rotori • Albero cardanico con bullone di sicurezza • Sostegno per albero cardanico.

OPTIONAL: Kit seminatrice • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Zappe e fianchi regolabili • Prolunghe fiancate laterali.

Ideal for soil preparation in orchards, vineyards and gardening

Gearbox at single speed (540 rpm) • Circular tines holder rotor • Blade tines • Depth adjustable skids or rear roller • Adjustable refining bar (only with roller) • Universal three-point hitch, cat I • Stone-guard between rotors • Cardan shaft with safety bolt • Cardan shaft support.

OPTIONAL: Seeder kit • Cardan shaft with safety clutch • Hoes and adjustable sides • Side extensions.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	KG Rete Grid	KG Packer	HP (KW)	Denti Tines
RF 90	90 cm	90 cm	215	235	250	277	279	20/40 (15/29)	8
RF 110	110 cm	110 cm	249	269	284	311	313	20/40 (15/29)	10
RF 130	130 cm	130 cm	283	303	318	345	351	25/40 (18/29)	12
RF 150	150 cm	150 cm	317	337	352	379	390	30/50 (22/37)	14
RF 170	170 cm	170 cm	351	371	386	413	430	35/50 (25/37)	16



25/70 HP (18/51 KW)



110 > 230 cm



ERPICE ROTANTE ROTARY HARROW

RH

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie dimensioni.

Riduttore ad una velocità 540 g/min • Rullo posteriore regolabile in altezza • Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Barra di affinamento regolabile • Sostegno per albero cardanico • Rotore portadenti circolare • Parasassi tra i rotori • Denti a coltello • Albero cardanico con bullone di sicurezza.

OPTIONAL: Kit seminatrice • Presa di forza posteriore • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Attacco seminatrice idraulico • Prolunghe fiancate laterali • Barra di affinamento anteriore • Rompitraccia • Manovelle regolazione barra livellatrice.

Ideal for soil preparation in medium-sized farms

Gearbox at single speed (540 rpm) • Height-adjustable rear roller • Universal three-point hitch cat. I and II • Adjustable refining bar • Cardan shaft support • Circular tines holder rotor • Stone-guard between rotors • Blade tines • Cardan shaft with safety bolt.

OPTIONAL: Seeder kit • Rear PTO (power take off) • Cardan shaft with safety clutch • Hydraulic seeder attachment • Side extensions • Front refining bar. • Track eraser • Adjustment spindles for levelling bar.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Attacco a 3 punti Three-point hitch	Gabbia Cage	Spuntoni Spikes	Spirale Spiral	Rete o Dentato Grid or toothed	Packer	HP (KW)	Denti Tines
RH 110	110 cm	110 cm	centrale / central	321	331	356	358	372	25/70 (18/51)	10
RH 130	130 cm	130 cm	centrale / central	355	365	390	399	412	30/70 (22/51)	12
RH 150	150 cm	150 cm	centrale / central	389	399	424	438	452	35/70 (26/51)	14
RH 170	170 cm	170 cm	centrale / central	423	433	458	477	492	40/70 (29/51)	16
RH 190	190 cm	190 cm	centrale / central	457	467	492	516	532	45/70 (33/51)	18
RH 210	210 cm	210 cm	centrale / central	491	501	526	555	572	50/70 (37/51)	20
RH 230	230 cm	230 cm	centrale / central	525	535	560	595	612	60/70 (44/51)	22

RM

ERPICE ROTANTE ROTARY HARROW



50/120 HP (36/88 KW)



163 > 293 cm



Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Riduttore ad una velocità (540 g/min)
• Rotore portadenti circolare • Parasassi tra i rotori • Denti a coltello • Rullo posteriore regolabile in altezza • Barra di affinamento regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con bullone di sicurezza.

OPTIONAL: Cambio di velocità manuale 540 g/min • Kit rompitraccia • Kit protezione antisassi • Kit regolazione rullo idraulico • Attacco seminatrice idraulico • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Presa di forza posteriore • Kit seminatrice • Barra livellatrice anteriore.

Ideal for soil preparation in medium-sized farms.

Universal three-point hitch cat. II • Single speed gearbox (540 rpm) • Circular tines holder rotor • Stone-guard between rotors • Blade tines • Height-adjustable rear roller • Adjustable refining bar • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety bolt.

OPTIONAL: Manual speed change gear for 540 rpm • Track eraser kit • Stone protector kit • Hydraulic roller adjustment kit • Hydraulic seeder hitch • Cardan shaft with safety clutch • Rear PTO • Seeder kit • Front levelling bar.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	KG Spirale Spiral	KG Packer	KG Rete o Dentato Grid or toothed	HP (KW)	Denti Tines
RM 160	163 cm	167 cm	597	603	625	683	662	50/80 (36/58)	14
RM 185	185 cm	189 cm	639	657	679	738	715	50/80 (36/58)	16
RM 200	207 cm	211 cm	684	716	738	797	772	60/90 (44/66)	18
RM 225	228 cm	232 cm	731	782	802	857	833	70/100 (51/73)	20
RM 250	250 cm	254 cm	782	851	871	926	900	80/110 (58/80)	22
RM 300	293 cm	297 cm	930	989	1009	1064	1036	90/120 (66/88)	26



100/180 HP (74/132 KW)



250 > 400 cm



ERPICE ROTANTE ROTARY HARROW

RP

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Cambio di velocità manuale 1000 g/min • Rotore portadenti circolare • Parasassi tra i rotori • Denti a coltello • Rullo posteriore regolabile in altezza • Barra di affinamento regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con bullone di sicurezza.

OPTIONAL: Kit rompitraccia • Kit protezione antisassi • Kit regolazione rullo idraulico • Attacco seminatrice idraulico • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Kit seminatrice.

Ideal for soil preparation in medium and large-sized farms.

Universal three-point hitch cat.II • Manual speed change gear 1000 rpm • Circular tines holder rotor • Stone guard between rotors • Blade tines • High-adjustable rear roller • Adjustable refining bar • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety bolt.

OPTIONAL: Track eraser kit • Stone protection kit • Hydraulic roller adjustment kit • Hydraulic seeder hitch • Cardan shaft with safety clutch • Seeder kit



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	KG Spirale Spiral	KG Packer	HP (KW)	Denti Tines
RP 250	250 cm	254 cm	1190	1245	1265	1320	100/180 (74/132)	22
RP 300	293 cm	297 cm	1320	1375	1395	1450	110/180 (81/132)	26
RP 350	336 cm	340 cm	1450	1505	1525	1580	120/180 (88/132)	30
RP 380	379 cm	383 cm	1520	1575	1595	1650	140/180 (103/132)	34
RP 400	400 cm	404 cm	1580	1635	1655	1710	150/180 (110/132)	36



90/260 HP (66/162 KW)



340 > 600 cm



Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni

Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Riduttore centrale (1000 g/min) • Riduttori laterali ad una velocità • Denti a coltello • Rotore portadenti circolare • Parasassi fra i rotori • Rullo posteriore regolabile • Barra di affinamento regolabile in altezza • Dispositivo per selezione modalità di lavoro fissa od oscillante • Agganci di sicurezza automatici per trasporto • Impianto fanaleria post. per trasporto, richiudibile • Sostegno per albero cardanico • Tre alberi cardanici con bullone di sicurezza.

OPTIONAL: Kit regolazione rullo idraulico • Kit rompitraccia
• Kit protezione antisassi • Coppia cambi di velocità manuali laterali 1000 g/min • Albero cardanico centrale con frizione di sicurezza • Albero cardanico centrale con limitatore automatico • Attacco semintarice idraulico.



Ideal for soil preparation in medium and large sized farms.

Universal three-point hitch cat. II • Central gearbox (1000 rpm) • Side single speed gearbox • Blade tines • Circular tines holder rotor • Stone-guard between rotors • Adjustable rear roller • Adjustable refining bar • Manual selection device for fix or floating mode • Automatic safety locks for transport • Rear lights system for transport • Cardan shaft support • Three cardan shafts with safety bolt.

OPTIONAL: Hydraulic roller adjustment kit • Track eraser kit • Stone protector kit • Set of 2 manual side speed change gears for 1000 rpm • Central cardan shaft with safety clutch • Central cardan shaft with cam clutch • Hydraulic seeder hitch.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Gabbia Cage	KG Spuntoni Spikes	KG Spirale Spiral	KG Packer	HP (KW)	Rotori Rotors	Denti Tines
RMP 340	331 cm	210 cm	1580	1610	1690	1820	90/140 (66/103)	14	28
RMP 380	374 cm	210 cm	1710	1748	1827	1963	110/160 (80/118)	16	32
RMP 420	417 cm	210 cm	1840	1885	1965	2105	120/180 (80/132)	18	36
RMP 460	459 cm	210 cm	1970	2023	2102	2248	140/200 (103/147)	20	40
RMP 500	502 cm	210 cm	2100	2160	2240	2390	160/240 (118/176)	22	44
RMP 600	590 cm	210 cm	2360	2435	2515	2675	180/260 (132/192)	26	52



180/400 HP (132/294 KW)



500 > 800 cm



Ideal for soil preparation in medium and large sized farms.

Universal three-point hitch cat. 3 • Central gearbox (1000 rpm) • Side gearboxes • Blade tines • Round tines-holder rotor • Stone-guard between rotors • Adjustable rear roller • Adjustable refining bar • Selection device for fix or floating working mode • Automatic safety locks for transport • Rear lights system for transport (resealable) • Cardan shaft support • Three cardan shafts with safety bolt.

OPTIONAL: Hydraulic roller adjustment kit • Track eraser kit • Stone-protection kit • Central cardan shaft with safety clutch • Central cardan shaft with automatic limiter • Hydraulic hitch for seeder • Side cardans with automatic limiter • Fast tooth release kit.

ERPICE ROTANTE PIEGHEVOLE

FOLDING ROTARY HARROW

RQP

Ideale per la preparazione di terreni in aziende di medie e grandi dimensioni

Attacco universale a 3 punti di III° cat. • Riduttore centrale (1000 g/min) • Cambi di velocità laterali • Denti a coltello • Rotore portadenti circolare • Parasassi fra i rotori • Rullo posteriore regolabile • Barra di affinamento regolabile • Dispositivo per selezione modalità di lavoro fissa od oscillante • Agganci di sicurezza automatici per trasporto • Impianto fanaleria posteriore per trasporto richiudibile • Sostegno per albero cardanico • Tre alberi cardanici con bullone di sicurezza.

OPTIONAL: Kit regolazione rullo idraulico • Kit rompitraccia • Kit protezione antisassi • Albero cardanico centrale con frizione di sicurezza • Albero cardanico centrale con limitatore automatico • Attacco seminatrice idraulico • Alberi cardanici laterali con limitatore automatico • Kit sgancio rapido dei denti.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Gabbia Cage	KG Packer	HP (KW)	Rotori Rotors	Denti Tines
RQP 500	502 cm	240 cm	3100	3450	160/340 (118/250)	22	44
RQP 600	590 cm	240 cm	3400	3750	180/360 (132/265)	26	52
RQP 700	676 cm	240 cm	3700	4050	250/380 (184/279)	30	60
RQP 800	804 cm	240 cm	4100	4450	300/400 (220/294)	36	72





TRINCIASARMENTI *MOWERS*

TH

TRINCIASARMENTI MOWER



15/25 HP (11/18 KW)



95 > 145 cm



Ideale per la trinciatura di spazi verdi e giardini.

Attacco universale a 3 punti di I cat. • Moltiplicatore con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Sostegno per albero cardanico • Moltiplicatore con doppia ruota libera sulla versione reversibile.

OPTIONAL: Albero cardanico • Coppia di ruote anteriori • Coppia slitte.
Disponibile anche in versione reversibile.

Ideal for shredding on green spaces and gardens.

Universal three-point hitch cat. I • Gearbox with free wheel • transmission with trapezoidal belts • Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Cardan shaft support • Gearbox with double freewheel on reversible version.

OPTIONAL: cardan shaft • Set of 2 front wheels • Set of 2 skids.
Also available in reversible version.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 Standard	 Reversibile Reversible	HP (KW)	Mazze Hammers	Coltelli Blades
TH 90	95 cm	103 cm	122	123	15/25 (11/18)	22	44
TH 100	105 cm	113 cm	129	130	15/25 (11/18)	24	48
TH 120	125 cm	133 cm	144	145	20/25 (15/18)	28	56
TH 140	145 cm	153 cm	159	160	25/25 (18/18)	34	68



20/40 HP (15/29 KW)



100 > 160 cm



TRINCIASARMENTI

MOWER

TN

Ideale per la trinciatura di: spazi verdi, frutteti, vivai, vigneti, coltivazioni in serra, giardini.

Attacco universale a 3 punti di I cat. • Spostamento laterale meccanico o idraulico • Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Sostegno per albero cardanico • Cofano apribile per manutenzione • Doppio telaio • Moltiplicatore con doppia ruota libera sulla versione reversibile.

OPTIONAL: Albero cardanico • Coppia slitte • Coppia di ruote anteriori • Protezione frontale a catena.

Disponibile anche in versione reversibile.

Ideal for shredding on green spaces, orchards, garden centres, vineyards, hothouse crops and gardens.

Universal three-point hitch cat. I • Mechanical or hydraulic lateral shift • Cast-Iron gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Cardan shaft support • Openable bonnet for maintenance • Double frame • Gearbox with double freewheel on reversible version.

OPTIONAL: Cardan shaft • Set of 2 skids • Set of 2 front wheels • Front protection chain.

Also available in reversible version.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Spostamento laterale Lateral shift	KG	HP (KW)	Mazze Hammers	Coltelli Blades
TN 100	100 cm	112 cm	30 cm	222	20/40 (15/29)	12	24
TN 120	120 cm	132 cm	30 cm	252	25/40 (18/29)	16	32
TN 140	140 cm	152 cm	35 cm	282	30/40 (22/29)	20	40
TN 160	160 cm	172 cm	35 cm	312	40/40 (29/29)	24	48
TN 180	180 cm	192 cm	35 cm	346	40/45 (29/33)	26	52

TP

TRINCIASARMENTI MOWER



25/60 HP (18/44 KW)



120 > 200 cm



Ideale per la trinciatura di: spazi verdi, frutteti e vigneti.

Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Attacco universale a 3 punti di I e II cat. • Spostamento laterale meccanico o idraulico • Sostegno per albero cardanico • Doppio telaio • Cofano apribile per manutenzione • Moltiplicatore con doppia ruota libera sulla versione reversibile.

OPTIONAL: Coppia di ruote anteriori • Albero cardanico • Coppia slitte.
Disponibile anche in versione reversibile.

Ideal for working on grass, orchard and vineyards shoots.

Cast-iron gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Universal three-point hitch cat. I and II • Mechanical or hydraulic lateral shift • Cardan shaft support • Double frame • Openable bonnet for maintenance • Gearbox with double freewheel on reversible version.

OPTIONAL: Set of 2 front wheels • Cardan shaft • Set of 2 skids.
Also available in reversible version.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Spostamento laterale Lateral shift	KG	HP (KW)	Mazze Hammers	Cottelli Blades
TP 120	120 cm	133 cm	20 cm	365	25/60 (18/44)	14	28
TP 140	140 cm	153 cm	30 cm	403	30/60 (22/44)	16	32
TP 160	160 cm	173 cm	40 cm	441	35/60 (26/44)	18	36
TP 180	180 cm	193 cm	40 cm	479	40/60 (29/44)	20	40
TP 200	200 cm	213 cm	40 cm	517	50/60 (37/44)	24	48



40/80 HP (29/59 KW)



140 > 220 cm



TRINCIASARMENTI
MOWER

TS

Ideale per la trinciatura di: spazi verdi, frutteti e vigneti.

Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Attacco universale a 3 punti di I e II cat. • Spostamento meccanico o idraulico • Sostegno per albero cardanico • Doppio telaio • Cofano apribile per manutenzione • Moltiplicatore con doppia ruota libera sulla versione reversibile.

OPTIONAL: Coppia ruota anteriori • Albero cardanico • Coppia slitte.
Disponibile anche in versione reversibile.

Ideal for working on grass, orchard and vineyards shoots.

Cast-iron gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Universal three-point hitch cat. I and II • Mechanical or hydraulic shift • Cardan shaft support • Double frame • Openable bonnet for maintenance • Gearbox with double freewheel on reversible version.

OPTIONAL: Set of 2 front wheels • Cardan shaft • Set of 2 skids.
Also available in reversible version.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Spostamento laterale Lateral shift	 KG	HP (KW)	Mazze Hammers	Cottelli Blades
TS 140	140 cm	153 cm	40 cm	510	40/80 (29/59)	16	32
TS 160	160 cm	173 cm	40 cm	570	50/80 (37/59)	18	36
TS 180	180 cm	193 cm	40 cm	620	60/80 (44/59)	20	40
TS 200	200 cm	213 cm	40 cm	650	70/80 (51/59)	24	48
TS 220	220 cm	233 cm	40 cm	690	80/80 (59/59)	26	52

TU

TRINCIASARMENTI MOWER



60/120 HP (44/88 KW)



160 > 300 cm



Ideale per lavorazioni su: erba, sermenti di frutteto, vigneto ed aree forestali.

Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Attacco universale a 3 punti di Il cat. • Spostamento laterale manuale o idraulico • Sostegno per albero cardanico • Doppio telaio • Cofano apribile per manutenzione • Moltiplicatore con doppia ruota libera sulla versione reversibile.

OPTIONAL: Coppia di ruote anteriori • Coppia ruote posteriori • Albero cardanico • Coppia slitte.

Ideal for working on grass, orchards, vineyards and forest areas.

Cast-iron gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Universal three-point hitch cat. II • Manual or hydraulic lateral shift • Cardan shaft support • Double frame • Openable bonnet for maintenance • Gearbox with double freewheel on reversible version.

OPTIONAL: Set of 2 front wheels • Pair of rear wheels • Cardan shaft • Set of 2 skids.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Spostamento laterale Lateral shift	KG	HP (KW)	Mazze Hammers	Coltelli Blades
TU 160	160 cm	175 cm	50 cm	690	60/120 (44/88)	18	36
TU 180	180 cm	195 cm	50 cm	730	70/120 (50/88)	20	40
TU 200	200 cm	215 cm	50 cm	890	80/120 (59/88)	22	48
TU 220	220 cm	235 cm	50 cm	930	90/120 (66/88)	24	52
TU 250	250 cm	265 cm	50 cm	1050	100/120 (73/88)	28	56
TU 280	280 cm	295 cm	50 cm	1120	100/120 (73/88)	32	64
TU 300	300 cm	315 cm	50 cm	1190	100/120 (73/88)	34	68



30/50 HP (22/37 KW)



120 > 160 cm



Caratterizzata dalla versatilità di impiego. Può essere utilizzata per la trinciatura posteriore e per il lavoro in posizione laterale. Ideale per la pulizia di bordi stradali, fossati, ripe, prati e giardini.


Attacco universale a 3 punti di I cat. • Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Sostegno per albero cardanico • Doppio telaio • Cofano apribile per manutenzione .

OPTIONAL: Gruppo moltiplicatore esterno • Albero cardanico • Albero cardanico doppio omocinetico • Coppia slitte. Disponibile anche in versione anteriore.

Characterized by versatility of use. It can be used for rear shredding and for lateral working. Is ideal for cleaning road edges, moats, slopes, meadows and gardens.

Universal three-point hitch cat. I • Cast iron gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Cardan shaft support • Double frame • Openable bonnet for maintenance.

OPTIONAL: Gearbox externally positioned • Cardan shaft • Double wide angle cardan shaft • Set of 2 skids. Also available in front version.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	HP (KW)	Mazze Hammers	Coltelli Blades
TNF 120	120 cm	138 cm	360	30/50 (22/37)	16	32
TNF 140	140 cm	158 cm	392	40/50 (29/37)	20	40
TNF 160	160 cm	178 cm	424	50/50 (37/37)	24	48

TRINCIASARMENTI
MOWER

TNF

A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

Versione standard / Standard version

TNF120	125	130	58	195	105
TNF140	145	130	58	215	125
TNF160	165	130	58	235	145

**Versione con scatola esterna
External box version**

TNF120	125	130	30	223	133
TNF140	145	130	30	243	153
TNF160	165	130	30	263	173

TPF

TRINCIASARMENTI MOWER




A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

Versione standard / Standard version

TPF120	120	150	80	190	105
TPF140	140	150	80	210	125
TPF160	160	150	80	230	145
TPF180	180	150	80	250	165

Versione con scatola esterna External box version

TPF120	120	150	50	220	135
TPF140	140	150	50	240	155
TPF160	160	150	50	260	175
TPF180	180	150	50	280	195



40 / 70 HP (29/51 KW)



120 > 180 cm



Caratterizzato dalla versatilità di impiego. Può essere utilizzata per la trinciatura posteriore e per il lavoro in posizione laterale. Ideale per la pulizia di bordi stradali, fossati, ripe, prati, frutteti e vigneti.

Moltiplicatore con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Sistema idraulico anti-urto • Sostegno per albero cardanico • Cofano apribile per manutenzione.

OPTIONAL: Gruppo moltiplicatore esterno • Albero cardanico • Albero cardanico doppio omocinetico • Coppia slitte. Disponibile anche in versione anteriore.

Characterized by versatility of use. It can be used for rear shredding and for lateral working. Is ideal for cleaning road edges, moats, slopes, grass, orchard and vineyard shoots.

Gearbox with free-wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Universal three-point hitch cat. I and II • Hydraulic shockproof system • Cardan shaft support • Openable bonnet for maintenance.

OPTIONAL: Gearbox externally positioned • Cardan shaft • Double wide angle cardan shaft • Set of 2 skids. Also available in front version.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG	HP (KW)	Mazze Hammers	Coltelli Blades
TPF 120	120 cm	153 cm	467	40/70 (29/51)	14	28
TPF 140	140 cm	173 cm	499	50/70 (37/51)	16	32
TPF 160	160 cm	193 cm	531	55/70 (40/51)	18	36
TPF 180	180 cm	210 cm	563	60/70 (44/51)	20	40



55/100 HP (37/74 KW)



160 > 250 cm



Caratterizzata dalla versatilità di impiego. Può essere utilizzata per la trinciatura posteriore e per il lavoro in posizione laterale. Ideale per la pulizia di bordi stradali, fossati, ripe, prati, frutteti e vigneti.

Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo posteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Attacco universale a 3 punti di II° cat. • Sistema idraulico anti-urto • Sostegno per albero cardanico • Cofano apribile per manutenzione.

OPTIONAL: Gruppo moltiplicatore esterno • Albero cardanico • Albero cardanico doppio omocinetico • Coppia slitte. Disponibile anche in versione anteriore.

Is versatile machine can be used for rear shredding and for lateral working, which are ideal for clearing street sides, dykes, steep banks, meadows, orchards and vineyards.



Cast-Iron gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable rear roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Universal three-point hitch cat. II • Hydraulic shockproof system • Cardan shaft support • Openable bonnet for maintenance.

OPTIONAL: Gearbox externally positioned • Cardan shaft • Double wide angle cardan shaft • Set of 2 skids. Also available in front version.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	HP (KW)	Mazze Hammers	Coltelli Blades
TSF 160	160 cm	175 cm	715	55/100 (40/74)	18	36
TSF 180	180 cm	195 cm	751	60/100 (44/74)	20	40
TSF 200	200 cm	215 cm	787	70/100 (51/74)	24	48
TSF 220	220 cm	235 cm	823	80/100 (59/74)	26	52
TSF 250	250 cm	265 cm	860	90/100 (66/74)	28	56

TRINCIASARMENTI MOWER

TSF



A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

Versione standard / Standard version

TSF160	160	168	85	234	145
TSF180	180	168	85	254	165
TSF200	200	168	85	274	185
TSF220	220	168	85	294	205
TSF250	250	168	85	314	235

Versione con scatola esterna External box version

TSF160	160	168	55	264	175
TSF180	180	168	55	284	195
TSF200	200	168	55	304	215
TSF220	220	168	55	324	235
TSF250	250	168	55	344	265

TRN

TRINCIASARMENTI CON RACCOGLITORE

MOWER WITH GRASS COLLECTOR



20/50 HP (15/37 KW)



100 > 160 cm



Ideale per la raccolta di erba e sarmenti su spazi verdi, frutteto, vivaio, vigneto, coltivazioni in serra e giardinaggio.

Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali
• Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica delle mazze • Attacco universale a 3 punti di 1° cat. • Sostegno per albero cardanico • Ruote anteriori pivotanti regolabili in altezza • Apertura raccoglitore per scarico a terra meccanica o idraulica.

OPTIONAL: Albero cardanico • Kit apertura idraulica raccoglitore • Coltello arieggiatore dritto (solo per versione a coltelli).

Ideal for harvesting grass and horns in green spaces, orchards, nursery cultivations, vineyards, green-house crops and gardening.

Cast iron gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the hammers • Universal three-point hitch, cat I • Support for cardan shaft • Height-adjustable front swivel wheels • Mechanical or hydraulic opening of the collector for land drainage.

OPTIONAL: Cardan shaft • Hydraulic opening collector kit • Straight blade verticuter (only for version with blade).

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG	HP (KW)	Mazze Hammers	Coltelli Blades	Capacità raccoglitore Collector capacity
TRN 100	100 cm	120 cm	395	20/40 (15/29)	12	24	0.62 m³
TRN 120	120 cm	140 cm	430	25/40 (18/29)	16	32	0.74 m³
TRN 140	140 cm	160 cm	460	30/40 (22/29)	20	40	0.86 m³
TRN 160	160 cm	180 cm	500	40/40 (29/29)	24	48	0.93 m³



15/35 Q.LI



65 > 145 cm



Ideale per la trinciatura su aree incolte, ripe, bordi stradali e fossati.

Motore idraulico ad ingranaggi senza necessità di drenaggio • trasmissione a cinghie trapezoidali • rullo posteriore regolabile • slitte regolabili • rotore bilanciato elettronicamente • elevata velocità periferica delle mazze.

OPTIONAL: kit attacco standard • kit attacco autolivellante • kit tubi idraulici e raccordi.

Ideal for shredding on uncultivated areas, steep banks, street sides and dykes.

Hydraulic motor with no need for drainage • transmission with trapezoidal belts • adjustable rear roller • adjustable skids • electronically balanced rotor • high peripheral speed of the hammers.

OPTIONAL: standard attack kit • self-leveling attack kit • hydraulic hose kit and fittings.

TRINCIASARMENTI PER ESCAVATORE

MULCHER FOR EXCAVATOR

THE



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	Portata olio Oil flow	Pressione max. di lavoro Max. working pressure (bar)	Mazze Hammers	Coltelli Blades
THE 60	65	87	125	30	180	16	32
THE 80	85	97	132	30	180	20	40
THE 90	95	107	139	30	180	22	44
THE 100	105	117	146	30	180	24	48
THE 120	125	137	161	30	180	28	56
THE 140	145	157	176	30	180	34	68

TRINCIASARMENTI PER ESCAVATORE MULCHER FOR EXCAVATOR



40/80 Q.LI



100 > 160 cm



Ideale per la trinciatura su aree incolte, ripe, bordi stradali e fossati.

Motore idraulico ad ingranaggi senza necessità di drenaggio • trasmissione a cinghie trapezoidali • rullo posteriore regolabile • slitte regolabili • rotore bilanciato elettronicamente • elevata velocità periferica delle mazze.

OPTIONAL: kit attacco standard • kit attacco autolivellante • kit tubi idraulici e raccordi.

Ideal for shredding on uncultivated areas, steep banks, street sides and dykes.

Hydraulic motor with no need for drainage • transmission with trapezoidal belts • adjustable rear roller • adjustable skids • electronically balanced rotor • high peripheral speed of the hammers.

OPTIONAL: standard attack kit • self-leveling attack kit • hydraulic hose kit and fittings.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG	Portata olio (l/min) Oil flow (l/min)	Pressione max. di lavoro (bar) Max. working pressure (bar)	Mazze Hammers	Coltelli Blades
TNE 100	100	115	233	50/70	180	12	24
TNE 120	120	135	255	50/70	180	16	32
TNE 140	140	155	278	50/70	180	20	40
TNE 160	160	175	302	70	180	24	48



50/160 HP (37/119 KW)



120 > 220 cm



TRINCIATRICE FORESTALE

FORESTRY MULCHER

TFU

Ideale per terreni incolti e aree forestali

• Attacco universale fisso a 3 punti di II categoria • Moltiplicatore in ghisa con ruota libera a 540 '/min o a 1000 '/min • Rotore ø 490mm bilanciato elettronicamente con mazze a scomparsa dsa • Elevata velocità periferica delle mazze • Sostegno per albero cardanico • Doppio telaio oppia fila di contro coltelli • Slitte laterali regolabili • Protezioni a catena anteriori e posteriori • Albero cardanico con frizione di sicurezza • Cofano apribile per manutenzione.

OPTIONAL: Apertura idraulica cofano posteriore • Telaio abbattirami fisso o idraulico • Rullo posteriore • Moltiplicatore maggiorato • Moltiplicatore reversibile.

Suitable for uncultivated lands and forest areas

• Fixed universal three-point hitch cat.II • Cast-iron gearbox with free wheel 540'/min or 1000'/min • Electronically balanced rotor diam.490mm with retractile hammers • High peripheral speed of hammers • Cardan shaft support • Double frame and double line of counter blades • Front and back chain protections • Cardan shaft with safety clutch • Adjustable side skids • Openable bonnet for maintenance.

OPTIONAL: Rear bonnet hydraulic opening • Hydraulic or fixed frame to push branches • Rear roller • Strengthened gearbox • Reversible gearbox.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG	HP (KW)	Mazze Hammers
TFU 120	120 cm	144 cm	634 kg	50-90 / 37-67	20
TFU 140	140 cm	164 cm	728 kg	60-100 / 45-74	24
TFU 160	160 cm	184 cm	738 kg	70-120 / 52-89	28
TFU 180	180 cm	204 cm	781 kg	80-120 / 59-89	32
TFU 200	200 cm	224 cm	950 kg	80-160 / 59-119	36
TFU 220	220 cm	244 cm	995 kg	90-160 / 67-119	40

PM

RASAERBA LAWN MOWER



15/60 HP (11/44 KW)



120 > 210 cm



Ideale per tagliare l'erba su giardini, parchi, campi sportivi, aree verdi, vigneti e frutteti.

Attacco universale a tre punti di 1° cat. autolivellante • Ruote pivotanti regolabili in altezza • Gruppo PTO 540 giri/min. con ruota libera • Sostegno per albero cardanico • Possibilità di utilizzo con trattori reversibili ruotando gli attacchi a 3 punti ed il gruppo PTO di 180°.

OPTIONAL: Rullo frontale • Kit mulching • Versione frontale • Gruppo PTO 1000 giri/min • Albero cardanico 40.

Ideal for cutting grass on gardens, parks, sports fields, green areas, vineyards and orchards.

Universal three point self-leveling hitch cat. 1° • PTO group 540 rpm with free wheels • Cardan shaft support • Possibility use with reversible tractors turning the three point hitch and PTO group of 180°.

OPTIONAL: front roller • mulching kit • front version • PTO gearbox 1000 rpm • cardan shaft 40.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	HP (KW)	Coltelli Knives
PM 120	120 cm	122 cm	180	15/50 (11/37)	3
PM 150	150 cm	152 cm	210	20/50 (15/37)	3
PM 180	180 cm	182 cm	235	25/60 (18/44)	3
PM 210	210 cm	212 cm	310	35/60 (26/44)	5





INTERRASASSI *STONE BURIERS*

SE

INTERRASASSI STONE BURIERS



15/40 HP (11/29 KW)



84 > 140 cm



Ideale per interrare sassi, zolle di terra e vegetazione superficiale prima della semina in serre e giardini.

Attacco universale a 3 punti di 1° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Spostamento laterale meccanico • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali per flangia • Slitte o rullo a rete regolabili • Griglia di affinamento • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: kit seminatrice • Barra livellatrice anteriore • Barra livellatrice posteriore (solo con rullo) • Kit spostamento rullo manuale o idraulico • Controflange antisassi.

Ideal for burying stones, clumps of earth and the top layer of vegetation before seeding on hothouse crops and gardens.

Universal 3-point hitch, cat. I • Unit of transmission 540 rpm • Lateral mechanical shift • Side chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 4 helical hoes per flange • Adjustable skids or grid roller • Refining grid • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Seeder kit • Front refining bar • Rear refining bar (only with roller) • Hydraulic or screw manual roller shift kit • Stone protection counter-flanges.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 Slitte Skids	 Rete o Dentato* Grid or toothed*	HP (KW)	Zappe Hoes
SE 90	84	95	186	251	12/40 (9/29)	16
SE 105	103	116	214	279	15/40 (11/29)	20
SE 125	123	136	242	307	20/40 (15/29)	24
SE 145	140	153	270	335	25/40 (18/29)	28

(*) Il rullo a RETE standard è 20 cm più largo del lavoro dell'interrasassi | Standard Grid Roller is 20 cm larger than the stone burier's working width.



20/60 HP (15/44 KW)



103 > 160 cm



INTERRASASSI
STONE BURIERS

SG

Ideale per interrare sassi, zolle di terra e vegetazione superficiale prima della semina in serre e giardini

Attacco universale a 3 punti di 1° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Spostamento laterale meccanico • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali per flangia • Slitte o rullo a rete regolabili • Griglia di affinamento • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: kit seminatrice per erba • Spostamento laterale idraulico o manuale a vite con manovella • Barra livellatrice anteriore • Barra livellatrice posteriore (solo con rullo) • Kit spostamento rullo manuale a vite con manovella o idraulico • Controflange antisassi.

Ideal for bury stones, clods and surface vegetation before sowing in greenhouse crops and gardens.

Universal 3-point hitch, cat. I • Unit of transmission 540 rpm • Lateral mechanical shift • Side chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 4 helical hoes per flange • Adjustable skids or grid roller • Refining grid • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Grass seeder kit • Hydraulic or screw manual lateral shift with crank • Front refining bar • Rear refining bar (only with roller) • Hydraulic or screw manual roller shift kit • Stone protection counter-flanges.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Rete* Grid*	HP (KW)	Zappe Hoes
SG 105	103 cm	118 cm	313	383	20/60 (15/44)	20
SG 125	123 cm	138 cm	333	403	30/60 (22/44)	24
SG 145	140 cm	155 cm	353	423	30/60 (22/44)	28
SG 160	160 cm	175 cm	373	443	40/60 (29/44)	32

(*) Il rullo a RETE standard è 20 cm più largo del lavoro dell'interrasassi | Standard Grid Roller is 20 cm larger than the stone burier's working width.

SL

INTERRASASSI STONE BURIERS



40/120 HP (29/88 KW)



118 > 252 cm



Ideale per interrare sassi, zolle di terra e vegetazione superficiale prima della semina in aziende di medie e grandi dimensioni, serre e giardini.

Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/mn. • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte o rullo regolabili • Griglia di affinamento • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: Kit seminatrice per erba • Barra livellatrice anteriore • Barra livellatrice posteriore (solo con rullo) • Kit spostamento rullo manuale a vite con manovella o idraulico • Contro flange antisasso.

Ideal for bury stones, soil clumps and surface vegetation before seeding in medium and large-sized farms.

greenhouses and gardens. Universal 3-point hitch, cat. I and II • Unit of transmission 540 rpm • Side chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 6 helical hoes per flange • Adjustable skids or grid roller • Refining grid • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Grass seeder kit • Hydraulic or screw manual lateral shift with crank • Front refining bar • Rear refining bar (only with roller) • Hydraulic or screw manual roller shift kit • Stone protection counter-flanges.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Rete* Grid*	KG Packer *	HP (KW)	Zappe Hoes
SL 120	118 cm	133 cm	508	576	611	40/80 (29/59)	30
SL 140	140 cm	155 cm	560	637	672	45/80 (33/59)	36
SL 165	163 cm	178 cm	614	698	733	50/80 (37/59)	42
SL 185	185 cm	200 cm	660	759	794	55/80 (40/59)	48
SL 205	207 cm	222 cm	705	820	855	60/90 (44/66)	54
SL 230	230 cm	245 cm	748	881	916	70/100 (51/73)	60
SL 250	252 cm	267 cm	786	942	977	80/120 (59/88)	66

(*) Il rullo standar a RETE è 20 cm più largo del lavoro dell'interrasassi | Standard Grid Roller is 20 cm larger than the stone burier's working width.



ALTRI MODELLI
OTHER MODELS

SG mix

MISCELATRICE LETTIERE

LITTER MIXER



20/60 HP (15/44 KW)



103 > 180 cm



Ideale per rimescolare le lettiere in allevamenti di piccole e medie dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di 1° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Spostamento laterale meccanico • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 4 zappe elicoidali per flangia • Slitte di livellazione o rullo a rete • Griglia di affinamento • Cofano posteriore regolabile • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: kit spostamento manuale o idraulico • Kit spostamento rullo manuale o idraulico • Barra livellatrice anteriore • Barra livellatrice posteriore (solo con rullo).

Ideal for mixing litters in small and medium-sized stock-farming.

Universal three-point hitch cat. I • Unit of transmission 540 rpm • Lateral mechanical shift • Side chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 4 helical hoes per flange • Levelling skids or grid roller • Refining grid • Adjustable rear bonnet • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Hydraulic or screw manual shift kit • Hydraulic or screw manual shift roller kit with crank • Front refining bar • Rear refining bar (only with roller).

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Rete* Grid*	HP (KW)	Zappe Hoes
SG mix 105	103	118	315	385	20/60 (15/44)	20
SG mix 125	123	138	335	405	30/60 (22/44)	24
SG mix 145	140	155	355	425	30/60 (22/44)	28
SG mix 160	160	175	375	445	40/60 (29/44)	32
SG mix 180	180	195	395	465	50/60 (37/44)	36

(*) Il rullo a RETE standard è 20 cm più largo del lavoro dell'interrassassi | Standard Grid Roller is 20 cm larger than the stone burier's working width.



40/120 HP (29/88 KW)



118 > 252 cm



MISCELATRICE LETTIERE

LITTER MIXER

SL
mix

Ideale per rimescolare le lettieri in allevamenti di grandi dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di I° e II° cat. • Gruppo trasmissione 540 gr/mn • Trasmissione laterale a catena con tenditore automatico • Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia • Slitte di livellazione o rullo a rete • Cofano posteriore regolabile • Griglia di affinamento • Sostegno per albero cardanico • Albero cardanico con frizione di sicurezza.

OPTIONAL: Kit spostamento rullo manuale a vite con manovella o idraulico • Barra livellatrice anteriore • Barra livellatrice posteriore (solo con rullo).

Ideal for mixing litters in large stock farming.

Universal 3-point hitch, cat. I° and II° • Unit of transmission 540 rpm • Side chain transmission with automatic tensioner • Rotor with 6 helical hoes per flange • Levelling skids or grid roller • Adjustable rear bonnet • Refining grid • Cardan shaft support • Cardan shaft with safety clutch.

OPTIONAL: Hydraulic or screw manual shift roller kit with crank • Front refining bar • Rear refining bar (only with roller).



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG Slitte Skids	KG Rete* Grid*	HP (KW)	Zappe Hoes
SL mix 120	118	133	528	581	40/80 (29/59)	30
SL mix 140	140	155	580	642	45/80 (33/59)	36
SL mix 165	163	178	634	703	50/80 (37/59)	42
SL mix 185	185	200	680	764	55/80 (40/59)	48
SL mix 205	207	222	725	825	60/90 (44/66)	54
SL mix 230	230	245	768	886	70/100 (51/73)	60
SL mix 250	252	267	806	947	80/120 (59/88)	66

(*) Il rullo a RETE standard è 20 cm più largo del lavoro dell'interrassassi | Standard Grid Roller is 20 cm larger than the stone burier's working width.

AR 10

ARIEGGIATORE AERATOR



15/25 HP (11/18 KW)



105 > 145 cm



Ideale per arieggiare prati su spazi verdi e giardini di medie dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di I cat. • Moltiplicatore con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo anteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica dei coltelli • Sostegno per albero cardanico.

OPTIONAL: Albero cardanico.

Ideal for aerate meadows on medium sized green spaces and gardens.

Universal three-point hitch cat. I • Gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable front roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the blades • Cardan shaft support.

OPTIONAL: cardan shaft.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	KG	HP (KW)	Coltelli Blades
AR 10 - 100	105 cm	113 cm	127	12/25 (11/18)	24
AR 10 - 120	125 cm	133 cm	142	20/25 (15/18)	28
AR 10 - 140	145 cm	153 cm	157	25/25 (18/18)	34



25/60 HP (18/44 KW)



120 > 200 cm



ARIEGGIATORE

AERATOR

AR
30

Ideale per arieggiare prati su spazi verdi di grandi dimensioni.

Attacco universale a 3 punti di I e II cat. • Moltiplicatore in ghisa con ruota libera • Trasmissione a cinghie trapezoidali • Rullo anteriore regolabile • Rotore bilanciato elettronicamente • Elevata velocità periferica dei coltelli • Doppio telaio • Cofano apribile per manutenzione • Sostegno per albero cardanico.

OPTIONAL: Albero cardanico.

Ideal for aerate meadows on wide green spaces.

Universal three-point hitch cat. I and II • Cast iron gearbox with free wheel • Transmission with trapezoidal belts • Adjustable front roller • Electronically balanced rotor • High peripheral speed of the blades • Double frame • Openable bonnet for maintenance • Cardan shaft support.

OPTIONAL: cardan shaft.



Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	 KG	HP (KW)	Coltelli Blades
AR 30 - 120	120 cm	133 cm	350	25/60 (18/44)	28
AR 30 - 140	140 cm	153 cm	390	30/60 (22/44)	32
AR 30 - 160	160 cm	173 cm	430	35/60 (26/44)	36
AR 30 - 180	180 cm	193 cm	470	40/60 (29/44)	40
AR 30 - 200	200 cm	230 cm	510	50/60 (37/44)	48

KSM 1

KIT SEMINATRICE A SPAGLIO PER ERBA BROADCAST GRASS SEEDER KIT



90 > 250 cm



Ideale per la semina di prati erbosi in vigneti, frutteti e aree verdi.

La seminatrice KSM-1 combinata alle nostre zappatrici, erpici rotanti ed interrassassi, si presta alla semina in diversi settori, tipo: inerbimento interfilari (vigneti, frutteti, vivai), creazione e manutenzione aree verdi, florovivaismo, orticoltura, golf, equitazione e finitura di aree comunali.

La seminatrice è dotata di meccanica semplice e di facile utilizzo, la pratica manovella graduata permette di dosare facilmente la quantità di semi desiderata, verificabile tramite la vaschetta di prova in dotazione.

Ideal for planting grassy meadows in vineyards, orchards and green areas.

The seeder KSM-1 combined with our rotary tillers, rotary harrows and stone buriers, is used in different areas: inter-row grassing (vineyards, orchards, nursery cultivations), creation and maintenance of green areas, floriculture, horticulture, golf, horse riding and finishing municipal areas.

The seeder is equipped with simple mechanic and is easy to use, the practice graduated crank allows to easily measure the desired seed quantity, verifiable through the provided test tray.



KSM1L - VERSIONE APPLICABILE SU RULLO A RETE O DENTATO STANDARD (20 cm più larghi del lavoro della macchina)

KSM1L - VERSION THAT CAN BE INSTALLED ON STANDARD GRID OR TOOTHED ROLLER (20 cm wider than the working width of the machine)

Modello <i>Model</i>	Largh. lavoro <i>Working width</i>	Ingombro <i>Total width</i>	 KG	Volume contenitore <i>Container volume</i>
KSM1L-90	90 cm	110 cm	52	46 lt
KSM1L-110	110 cm	130 cm	62	57 lt
KSM1L-130	130 cm	150 cm	72	68 lt
KSM1L-150	150 cm	170 cm	91	79 lt
KSM1L-170	170 cm	190 cm	102	90 lt
KSM1L-190	190 cm	210 cm	114	101 lt
KSM1L-210	210 cm	230 cm	126	112 lt
KSM1L-230	230 cm	250 cm	153	123 lt
KSM1L-250	250 cm	270 cm	168	134 lt

KSM1S - VERSIONE APPLICABILE SU RULLO A PACKER O RULLO A RETE O DENTATO STRETTO (larghi come il lavoro della macchina)

KSM1S - VERSION THAT CAN BE INSTALLED ON A PACKER ROLLER, OR NARROW GRID OR TOOTHED ROLLER (as wide as the working width of the machine)

Modello <i>Model</i>	Largh. lavoro <i>Working width</i>	Ingombro <i>Total width</i>	 KG	Volume contenitore <i>Container volume</i>
KSM1S-90	90 cm	90 cm	52	46 lt
KSM1S-110	110 cm	110 cm	62	57 lt
KSM1S-130	130 cm	130 cm	72	68 lt
KSM1S-150	150 cm	150 cm	91	79 lt
KSM1S-170	170 cm	170 cm	102	90 lt
KSM1S-190	190 cm	190 cm	114	101 lt
KSM1S-210	210 cm	210 cm	126	112 lt
KSM1S-230	230 cm	230 cm	153	123 lt
KSM1S-250	250 cm	250 cm	168	134 lt

KSM

2

SEMINATRICE SEEDER



90 > 230 CM



La seminatrice KSM2 si presta alla semina in diversi settori, tipo: inerbimento interfilari (vigneti, frutteti, vivai), creazione e manutenzione aree verdi, florovivaismo, orticoltura, golf, equitazione e finitura di aree comunali.

La seminatrice è dotata di meccanica semplice e di facile utilizzo, la pratica manovella graduata permette di dosare facilmente la quantità di semi desiderata, verificabile tramite la vaschetta di prova in dotazione.

La seminatrice KSM2 è composta da: • Seminatrice tipo KSM1 completa • Rullo posteriore (a rete o dentato) completo di telaio e pulirullo • Attacco a 3 punti • Serie di denti strigliatori anteriori • Supporto di parcheggio per leva di regolazione seminatrice • Piedino di parcheggio.

OPTIONAL: versione con rullo stretto come la larghezza di semina.

The seeder KSM2 is suitable for sowing in different sectors, like: inter-row grassing (vineyards, orchards, nursery cultivations), creation and maintenance of green areas, floriculture, horticulture, golf, horse riding and finishing municipal areas.

The seeder is equipped with simple mechanic and easy to use, the practical graduated crank allows to easily measure the desired seed quantity, that can be checked through the provided test tray.

The KSM2 seeder is composed by: • Complete KSM1 seeder • Rear roller (grid or toothed) complete with frame and scraper • 3-point hitch • Set of front harrow springs • Parking support for seeder adjustment lever • Parking foot.

OPTIONAL: version as narrow as the sowing width.

KSM2L - VERSIONE APPLICABILE SU RULLO A RETE O DENTATO STANDARD (20 cm più larghi del lavoro della macchina)

KSM2L - VERSION THAT CAN BE INSTALLED ON STANDARD GRID OR TOOTHED ROLLER (20 cm wider than the working width of the machine)

Modello <i>Model</i>	Largh. lavoro <i>Working width</i>	Ingombro <i>Total width</i>	 KG	Volume contenitore <i>Container volume</i>
KSM2L-90	90 cm	110 cm	158	46 lt
KSM2L-110	110 cm	130 cm	170	57 lt
KSM2L-130	130 cm	150 cm	182	68 lt
KSM2L-150	150 cm	170 cm	194	79 lt
KSM2L-170	170 cm	190 cm	286	90 lt
KSM2L-190	190 cm	210 cm	325	101 lt
KSM2L-210	210 cm	230 cm	338	112 lt
KSM2L-230	230 cm	250 cm	351	123 lt

KSM2S - VERSIONE APPLICABILE SU RULLO A RETE O DENTATO STANDARD O PACKER (larghi come il lavoro della macchina)

KSM2S - VERSION WITH STANDARD GRID OR TOOTHED ROLLER OR PACKER ROLLER (as wide as the working width of the machine)

Modello <i>Model</i>	Largh. lavoro <i>Working width</i>	Ingombro <i>Total width</i>	 KG	Volume contenitore <i>Container volume</i>
KSM2S-90	90 cm	90 cm	146	46 lt
KSM2S-110	110 cm	110 cm	158	57 lt
KSM2S-130	130 cm	130 cm	170	68 lt
KSM2S-150	150 cm	150 cm	182	79 lt
KSM2S-170	170 cm	170 cm	195	90 lt
KSM2S-190	190 cm	190 cm	313	101 lt
KSM2S-210	210 cm	210 cm	326	112 lt
KSM2S-230	230 cm	230 cm	339	123 lt

KSM

3

KIT SEMINATRICE A SPAGLIO O IN LINEA

BROADCAST OR LINE SEEDER KIT



87 > 293 CM



La KSM-3 è una seminatrice applicabile alle nostre zappatrici, erpici rotanti ed interrassassi. Si presta alla semina di cereali, colza, leguminose come: soia, fava, favino e di foraggiere come erba medica e trifoglio. E' disponibile in varie versioni: a spaglio, in linea singola o in linea doppia con assolcatori posteriori.

La seminatrice standard è dotata di: Distributori scomponibili a due rullini per semi grossi e fini • Trazione meccanica tramite ruotino laterale con possibilità di variare la velocità di semina • Vaschetta raccoglitrice per la prova di semina.

OPTIONAL: Kit impianto luci • Assolcatori posteriori in linea doppia.

The KSM-3 is a seeder applicable to our rotary tillers, rotary harrows and stone buriers. It can be used for sowing cereals, rape, legumes such as: soy, bean, field bean and forage like alfalfa and clover. It 's available in several versions: broadcasters, single or double line with rear coulters.

Standard seeder is equipped with: Separable two roller distributors for thick and thin seeds • Mechanical drive via lateral wheel with the possibility to change the sowing speed. • Collector tray for seeding test.

OPTIONAL: System kit lights • Double line rear coulters.

Modello Model	Largh. lavoro Working width	Ingombro Total width	Nr. Max file Max nr. rows	KG Peso a spaglio Broadcast weight	KG Peso con assolc. postero Weight with rear coulters	Volume contenitore Container's volume
KSM3 - 90	87 cm	96 cm	7	119	349	70 lt
KSM3 - 110	107 cm	116 cm	9	131	361	88 lt
KSM3 - 130	127 cm	136 cm	10	143	373	106 lt
KSM3 - 150	147 cm	156 cm	12	155	385	124 lt
KSM3 - 170	167 cm	176 cm	14	167	397	142 lt
KSM3 - 190	187 cm	196 cm	15	179	409	160 lt
KSM3 - 210	207 cm	216 cm	17	191	421	178 lt
KSM3 - 230	227 cm	236 cm	19	203	433	196 lt
KSM3 - 250	250 cm	256 cm	21	215	445	214 lt
KSM3 - 280	272 cm	276 cm	23	227	457	232 lt
KSM3 - 300	293 cm	296 cm	25	239	469	250 lt

TIPI DI RULLI *KIND OF ROLLERS*

RULLO GABBIA • CAGE ROLLER



RULLO RETE • GRID ROLLER



RULLO PACKER • PACKER ROLLER



RULLO DENTATO • TOOTHED ROLLER



RULLO SPUNTONI • SPIKE ROLLER



RULLO SPIRALE • SPIRAL ROLLER







contact us



Via Lungochiampo 90
Montebello (VI), Italy



export@ortolanandrea.it



+39 0444 440960



[ortolan andrea macchine agricole](#)



info@ortolanandrea.it



[ortolan.andrea](#)

GCOA1800 - I dati e le illustrazioni sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di modifica senza obbligo di preavviso. - Data and illustrations are indicative. We reserve the right to edit the contents of this catalogue without obligation to notice.



www.ortolanandrea.it